Порядок выполнения монтажа люка:

1. Подготовить проем. Размеры проема должны быть на 9 мм больше размеров самого люка по каждой из сторон. От края проема до направляющей должно быть не менее 30 мм и не более 50мм.

2. Внимание! Если люк более 700 мм х 700 мм; наклеить на тыльную сторону крышки люка армирующую сетку (серпянку), клеить на ПВА.

3. Установить люк в проем, выровнять люк и зафиксировать его струбцинами.

4. Закрепить люк винтами, либо саморезами, см. монтажную схему. Винты должны быть установлены через каждые 150 мм.

5. Проверьте люк на открывание/закрывание, если люк установлен правильно, то крышка люка не должна цеплять раму люка. Крышка люка должна открываться легко.

Финишная отделка люка

1. Маяком всей финишной отделки должен быть край алюминиевого профиля рамы люка и крышки люка, который имеет толщину 0,2 мм, Внимание! Финишная отделка люка и основной поверхности стены/потолка не должна выходить за край алюминиевого профиля. Все щели между рамой люка и несущей конструкцией должны быть тщательно прошпаклеваны фугенфюлером. Щели между ГКА на крышке люка и алюминиевой рамкой крышки люка также прошпаклевать фугенфюлером.

2. По периметру основной поверхности стены/потолка и крышки люка наклеить серпянку (сетку), причем наклеить с плотным прилеганием к алюминиевой раме люка и крышке люка.

3. Провести обработку фугенфюлером.

4. Ошкурить прошпаклеванные поверхности.

5. Грунтовать поверхность основной стены и крышки люка.

6. Шпаклевать Ветонитом.

7. С 1 по 6 пункты должны быть выполнены в одно время. После шпаклевки необходимо открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка.

8. Наложить на крышку люка и основную поверхность стеклохолст малярный, призванный скрыть все мелкие трещины и укрепить финишный слой поверхности. Использовать клей ПВА. 9. Производить финишную шпаклевку основной поверхности и крышки люка. Производить шпаклевку вдоль и поперек.

9. Ошкурить прошпаклеванные поверхности. Загрунтовать.

10. Открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка.

11. Провести окраску основной поверхности стены/потолка и крышки люка.

ВНИМАНИЕ!!!Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию люка!